



ALPINA KASK ZIMOWY GRAP VISOR 2.0 HM CHARCOAL NEON MATT 54-57

Opis produktu

Sugerowana cena detaliczna: 659,90zł

Grap słynie z doskonałego dopasowania a teraz fani zintegrowanych gogli mogą również cieszyć się tym doświadczeniem bo teraz jest on dostępny jest jako kask z przyłbicą, z hybrydową, lustrzaną soczewką. Duża ilość miejsca sprawia, że kask szczególnie nadaje się do użytku przez osoby noszące okulary. Oferuje on również imponujące 180° pole widzenia i stopień ochrony oczu : S2

Kask z przyłbicą ma wiele zalet. Jest wygodny i zapewnia maksymalną ochronę oraz maksymalne pole widzenia. Miliony sprzedanych Grapów bez daszka udowodniły, że ten kask jest naprawdę bestsellerem.. bo Grap po prostu pasuje. Właśnie dlatego Alpina zdecydowała się wypuścić na rynek model z przyłbicą. Dzięki systemowi Run kask może być optymalnie dopasowany do głowy, a dzięki dużemu wizjerowi zapewnia maksymalne pole widzenia i nie poczujesz z pewnością niepokojącego wiatru we wnętrzu kasku. Ponadto zawewnątrz jest wystarczająco miejsca, aby nosić normalne okulary. Miękkie uszy z kolorowymi akcentami i zamknięta osłona na szyję zapewniają wygodne dopasowanie. Wnętrze i uszy można zdejmować i prać. Spłaszczony otwory wentylacyjne w kształcie kropki tworzą przyjemny klimat wewnątrz kasku. Dzięki in-moldowej konstrukcji kask jest bardzo lekki i jednocześnie niezwykle mocny. Powłoka kasku wykonana z poliwęglanu jest termicznie wiązana pod wpływem wysokiej temperatury i silnego nacisku z korpusem kasku. Grap Visor 2.0 HM ma potencjał, by podobnie jak jego brat Grap 2.0, stać się klasykiem dzięki doskonałemu dopasowaniu, praktycznej przyłbicy i wielu funkcjom.

Parametry:

- **Otwory wentylacyjne:** AIRSTREAM CONTROL
- **Konstrukcja:** IN-MOLD TEC
- **Jet Vision:** Przyłbica Hybrid mirror
- **Materiał:** HI-EPS
- **Powłoka:** CERAMIC SHELL
- **Regulacja:** RUN SYSTEM
- **Paski:** Y-CLIP
- **Zapięcie:** ERGOMATIC

-
- **Wykończenie:** EDGE PROTECT
 - **Nauszniki:** REMOVABLE EARPADS
 - **Wyściółka:** wyjmowana z ocieplaczem szyi

Bezpieczeństwo: CE EN 1077